

BIOCIDNÍ A ALGICIDNÍ ČIŠTĚNÍ, SANACE A PREVENCE PROTI MECHŮM, SINICÍM, ŘASÁM A PLÍSNÍM NA RŮZNÝCH PODKLADECH.

V KOMBINACI S OCHRANAMI IMPAGUARD ZAMEZUJE ZNOVUVYTVOŘENÍ BIO NEČISTOT AŽ NA 15LET

D 401 je vyvinut jako čistič, dezinfekce a **především dlouhodobá ochrana**. Čistí od biofilmu, sanací chrání ošetřený povrch před mechy, řasami, sinicemi a plísněmi. **D 401** nepoškozuje podkladové substráty, nemění a nepoškozuje barvy / včetně fasádních/. **D 401** poskytuje ve spojení s ochranami Impaguard (IG PAR, IG SIL, IG 336, IG 222) vysoce efektivní a ekonomickou ochranu ošetřených povrchů až na 15let. **D 401** splňuje §35 zákona č. 120/2002. Schválen Ministerstvem zdravotnictví pod číslem REG-3371-16.03.03/16908.

■ ULTRA KONCENTRÁT

■ Sanace stavebních povrchů

■ Vynikající ochrana proti mechům, řasám, sinicím a plísním

■ Neobsahuje chlor!!!

■ Účinnost prokázána na široké paletě povrchů

■ Jednoduchá a snadná aplikace

Ideální pro střechy (tašky, břidlice, beton), terasy (dlažba, kámen, beton, terakota), fasády (cihla, omítky, barvy, mramor) a další různé substráty (zahradní dlažba, venkovní sochy, balkony, tenis kurty). Čištění a sanace minerálních, silikonových a silikátových stavebních povrchů proti organickým nečistotám je dnes nutností. Investicí do **D 401** dosáhneme velmi výrazného snížení nákladů na údržbu a hlavně ochranu těchto povrchů a to při zachování jejich barevného spektra a vzhledu, bez následného poškození barev.

Barva	Doba působení	Báze	Vzhled	Ředění	Spotřeba
Průhledná žlutá	20-60 min	voda	kapalina	1:5-25	5–10 m ²

Aplikace: Doporučujeme odstranit volné nečistoty z povrchu, čímž se výrazně sníží spotřeba. Následně doporučujeme odmastit produktem **IG 255**, naředěným v poměru 1:5 až 1:10 dle stupně znečištění. **Pro rychlé odstranění velkého nánosu BIO filmu doporučujeme produkt IG D 201, který je výrazně silnější než produkt D 401.**

Produkt D 401 nastříkejte pomocí nízkotlakového rozstřikovače dle aplikace:

- Pro eliminaci mechů, řas a lišejníků naředte v poměru 1:5-10 s vodou.
- Při černé řase nebo vysokém znečištění naředte v poměru 1:3-5 s vodou
- Pro sanaci naředte v poměru 1:25 s vodou /při černé řase 1:10/
- Pro frekvenční čištění naředte v poměru 1:15 s vodou

Produkt nechte působit 20-60min, poté smyjte s IG 255 naředěným v poměru 1:10.

Po zaschnutí znovu naneste produkt D 401 a NESMÝVEJTE! Opět nechte zaschnout a aplikujte ochrany dle druhu povrchu (IG PAR, IG SIL, IG 336, IG 222). Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy. V určitých případech se zelená barva organických nečistot změnila na hnědou, tu je nutno odstranit kartáčem. Upozornění: Neaplikujte na slunci a ochraňte trávníky a rostliny. Nikdy nepoužívejte s chlorovanými produkty.

Balení: 1, 5, 20, 4x20 a 200L

www.impaguard.cz

HF servis s.r.o.
Plešnice 25

Město Touškov

PSČ: 330 33

Tel. : 377 279 255

www.impaguard.cz

hfservis@hfservis.cz

HF SERVIS