

Impasolar® VCO

ČISTIČ SOLÁRNÍCH A FOTOVOLTAICKÝCH PANELŮ S OCHRANNOU VRSTVOU PROTI ZNEČIŠTĚNÍ

ULTRA KONCENTRÁT

VYSOKOTLAKÉ APLIKACE

IMPASOLAR® VCO je speciální nepěnivý čistič fotovoltaických a solárních panelů s ochrannou vrstvou nanovosku proti znečištění. Ideální na přípravu povrchu před aplikací ochrany IMPASOLAR® ROV a VOV, zaručuje dokonalé vyčištění pro správné přilnutí ochrany. Určen pro vysokotlaké aplikace.

IMPASOLAR® VCO je určen na odstranění organických i anorganických znečištění /pylu, prachu, výkalů ptáků, voskového povlaku od včel, dopravního filmu, mastnot, zplodin ze spalování, písku, atd/. Nezanechává stopy po oplachu, povrch je bez mechanické námahy nádherně vyleštěn.

V jediném úkonu čistí, obnovuje zašlé povrchy a zároveň aplikuje ochranný nano voskový film, který polymerizuje do antistatického finálního povrchu. Dochází ke zvýšení kluznosti a k zabránění přilnutí nečistot, čímž se výrobní výkon panelů zvyšuje. Vytvořená ultratenká hydrofobní vrstva chrání též proti usazování minerálních povlaků.

- **Velice ekonomický produkt**
- **Čistič s dlouhodobou vynikající ochranou proti znečištění**
- **Spotřeba 1,5l/ 10KWp FVE (5L balení/ 3 aplikace)**
- **Ultrakonzentrát – 5% přisávání pro vysokotlaké aplikace**
- **Výrazně prodlužuje čistotu povrchu**

Aplikace: Teplota pro aplikaci min. +10°C až +30°C. Před aplikací vždy smyjte čistou vodou pomocí vysokotlaku volné a hrubé nečistoty z povrchu, čímž zároveň zchladíte povrch. Poté aplikujte produkt IMPASOLAR® VCO. Na vysokotlakém zařízení nastavte přisávání na 5% nebo na max. Produkt nalijte do nádržky na přisávání nebo hadičku na přisávání dejte do kanystru s produktem. Upravte vysokotlaké zařízení na aplikaci s přisáváním.

Nastříkejte rovnoměrně na povrch a nechte chvíli působit – **nesmí zaschnout!** Při prvním čištění přilnavé nečistoty nebo transportní vosky uvolněte jemným kartáčem. Poté přepněte vysokotlaké zařízení na tlakové mytí a nečistoty smyjte. Použitím teplého roztoku (+60°C) výrazně zvýšíte účinnost produktu. V případě potřeby postup opakujte.

Pro zvýšení ochrany povrchu aplikujte ochranu IMPASOLAR® VOV, čímž zajistíte maximální výkon fotovoltaických či solárních panelů.

Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy.

HF SERVIS s.r.o.
Plešnice 25

Město Touškov

PSČ: 330 33

Tel.: 377 279 254-55

Fax.: 377 279 260

hfservis@hfservis.cz

www.impaguard.cz

HF SERVIS

Balení: 1, 5, 20L

www.impanano.cz