

NANOPOLYMEROVÁ HYDROFOBNI OCHRANA SKLENĚNÝCH, PLASTOVÝCH A FÓLIOVÝCH POVRCHŮ FOTOVOLTAICKÝCH A SOLÁRNÍCH PANELŮ VYSOKO/STŘEDOTLAKÉ APLIKACE

IMPASOLAR[®] VOV byl vyvinut jako nanopolymerová hydrofobní ochrana skleněných, plastových a fóliových povrchů fotovoltaických a solárních panelů.

Produkt je určen pro vysokotlaké a středotlaké aplikace, vhodný pro staré i nové povrchy. Na povrchu vytváří neviditelnou hydrofobní vrstvu s ochranou proti vodě, polétavému prachu a písku, pylu, znečištění z ovzduší, mastnému dopravnímu filmu, znečištění od ptáků a hmyzu, usazování minerálních povlaků. Ošetřený panel je v podstatě samočisticí, díky neviditelné nano vrstvě se veškeré nečistoty za deště nabalí na kuličky vody a jednoduše stečou z povrchu pryč.

IMPASOLAR[®] VOV výrazně zvyšuje výrobní výkon panelů. Zaručuje průchod 100% světla.

- **Velice ekonomický produkt**
- **Spotřeba 1,25L/ 10KWp FVE (5L balení / 4 aplikace)**
- **Ultrakoncentrát – 5% přísávání vysokotlaku**
- **Střednědobá vynikající ochrana**
- **Vytváří hedvábný antistatický suchý povrch**
- **Výrazně prodlužuje čistotu povrchu**
- **Samočisticím účinkem zvyšuje výrobní výkon panelů**

Aplikace: Teplota pro aplikaci min. +10°C až +30°C.

Impasolar[®] VOV aplikujte na čistý odmaštěný povrch (nutno odstranit transportní vosk). Znečištěný povrch vyčistěte produktem Impasolar[®] VCO a nechte uschnout. **Před použitím VŽDY promíchejte!**

Impasolar[®] VOV nenanášejte na horký povrch!

Koncentrát produktu Impasolar[®] VOV dejte do přísávání vysokotlakého systému. Doporučujeme 5% roztok na výstupu trysky, na vysokotlakém zařízení nastavte přísávání na 5% nebo na max. Impasolar[®] VOV nalijte do nádržky na přísávání nebo hadičku na přísávání dejte do kanystru s produktem Impasolar[®] VOV. **Nedoporučujeme přísávání před čerpadlem.** Upravte vysokotlaké zařízení na aplikaci s přísáváním a nastříkejte rovnoměrně na povrch (mohou se vytvořit bílé pucky). Přepněte na vysoký tlak, vysokým tlakem vody zapracujte ochranu do povrchu (pucky se vysokým tlakem kompaktně zapracují a vytvoří na povrchu hladký ochranný film) a nechte zaschnout. Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy.

Balení: 5, 20L

www.impanano.cz