

HYDROFOBNI A OLEOFOBNI OCHRANA MINERÁLNÍCH SAVÝCH POVRCHŮ PROTI VODĚ, OLEJI, MASTNOTĚ A ZNEČIŠTĚNÍ VHODNÁ I NA PLOCHÉ STŘECHY, BALKONY, DLAŽBY, TERASY, PARKOVIŠTĚ A PĚŠÍ ZONY

IG 225 je transparentní zatížitelná ochrana proti vodě, oleji, mastnotám a znečištění. Chrání ošetřený povrch od znečištění a od nadměrné vlhkosti. Zabraňuje šíření mechu, řas a plísní. Má vynikající efekt na stěnách, ale i na podlahách. Doporučuje se pro materiály: cihly a hliněné dlaždice, terakota, omítky, kameny (břidlice, vápence, žulu, pískovce, čedič, atd.), beton, neglazovaná keramika, atd..

IG 225 poskytuje efektivní vysoce odolnou ochranu jak na horizontální tak i na vertikální povrchy. Jejich následná údržba je výrazně levnější a snazší. Vytváří neviditelný film, který nemění podklad.

- **Hydrofobní a oleofobní ochrana**
- **Chrání i proti motorovým olejům**
- **Zpomaluje proces stárnutí**
- **Vynikající prevence proti mechům, řasám a plísním**
- **Bez rozpouštědel**
- **Aplikovatelný i citlivé a barvené povrchy**
- **Umožňuje povrchu dýchat**
- **Zaručeně bez jedovatých, karcinogenních a toxických látek**
- **Jednoduchá a snadná aplikace**

Ochrana proti vodě, oleji a znečištění

Dnešní stavební povrchy (minerální, silikátové, silikonové, betonové, keramické) jsou velmi nákladné. Jejich údržba je skoro stejně tak nákladná jako vlastní zhotovení.

IG 225 nabízí jednoduchou a zároveň cenově dostupnou ochranu, která splňuje všechny požadavky na velmi kvalitní ochranu. Ideální na parkoviště, terasy, pěší zóny, chodníky, čekárny, schodiště, vstupní haly a atd.

Památky

Údržba památek je bezesporu velmi nákladná, s pomocí ochrany **IG 225** dosáhneme velmi výrazného snížení nákladů na jejich údržbu a hlavně ochranu před poškozením. Ideální pro podlahy a zatížené povrchy památek (hrady, zámky, kostely, kaple, fontány, kašny, muzea a atd.)

Omítky, kameny a betony

Voda a olej ve spojení s nečistotami jsou na fasádách nežádoucí a boj proti ní je nekonečný, ale s ochranou **IG 225** budete mít nedostižný náskok. Zajistíte si vynikající hydrofobní a oleofobní nepřilnavý povrch, který bude velmi dobře chráněn, ale zároveň umožňuje dýchat povrchu. Výrazně prodlužuje životnost povrchů a tím šetří Vaše peníze.

Počet vrstev	Doba polymerizace	Báze	Vzhled	Bod vzplanutí
1-2 do nasycení	48 h, konečná 7 dní	Solvent	Čirá kapalina	62°C
Barva	Vydatnost	Ochrana a separace proti		
Čirá	6-12 m ² / L	Vodě, mastnotám, nečistotám, mechům, řasám a plísním		

Aplikace:

- Produkt je připraven k přímému použití. **Produkt neředit!**
- Aplikovaný povrch musí být suchý, bezprašný a HLAVNĚ musí být odmaštěn produktem **IG 250**. Pokud budete aplikovat na vlhký a mokrý povrch, je nutno aplikovat více vrstev pro dokonalé propenetrování do materiálu. Suchý povrch vykazuje lepší a delší ochranu. Při vertikální aplikaci nanášejte zespodu nahoru.
- **IG 223** nesmí být použit pod hydrostatickým tlakem.
- **Ruční aplikace:** štětcem nebo válečkem – povrch musí být vlhký po dobu několika minut
- **Aplikace postřikem:** nízkotlakovým stříkáním a airless - do nasycení
- **Doba vytvrzování vrstvy:** 2-3 h při 20°C/50 rh dle druhu povrchu
- Suchý (zpolymerizovaný) film je po 24 h při 20°C/50 rh
- **Následné čištění:** dle podkladu použijte produkt **IG 255**, nechte působit a poté opláchněte vodou. V případě potřeby postup opakujte.

Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy.

Balení: 5l, 20l

HF SERVIS s.r.o.
330 33 Plešnice 25

Město Touškov

Tel. +420 377 279 255

impaguard@hfservis.cz

www.impaguard.cz



WWW.IMPAGUARD.CZ