

ČIŠTĚNÍ, OCHRANA a RENOVACE PLASTŮ
OBNOVUJE ZAŠLÉ POVRCHY
VYTВÁŘÍ SATINOVÝ MATNÝ LESK
VYTVOŘENÝ FILM JE ANTISTATICKÝ
DLOUHODOBÁ OCHRANA PROTI ZAŠPINĚNÍ
VYNIKAJÍCÍ UV OCHRANA PLASTŮ
BEZ ROZPOUŠTĚDEL
POVRCH NENÍ MASTNÝ

IG 885 je specificky vyvinutý jako NANO ochrana a obnova venkovních plastů. V jediném úkonu čistí, obnovuje a renovuje vzhled, vytváří ochranu proti zašpinění, UV a následně film polymerizuje do antistatického finálního povrchu. Povrch je nádherně vyleštěný bez mechanické námahy. Na povrchu se vytvoří ultratenká hydrofobní saténově lesklá vrstva s ochranou proti následnému znečištění, vodě (vynikající retrakce), otiskům rukou, usazování prachu, UV záření, usazováním „dopravní“ špíny, mastným filmům, atd.. Vytvořená hydrofobní vrstva zabraňuje život bakteriím, mechu, plísni a řasám, vytváří hygienický povrch.

IG 885 poskytuje vysoko efektivní a ekonomickou ochranu na plochách jako jsou termoplasty, ABS, UH, PVC, PMMA, PC, vinil, guma, imitace kůže a dřeva, koženky, atd..

- **Dlouhodobá vynikající ochrana**
- **Prevence proti špíně a znečištění**
- **Výrazně prodlužuje čistotu povrchu**
- **Rychlé odpařování**
- **Díky re trakci výrazně usnadňuje následné čištění**
- **Jednoduchá a snadná aplikace**

■ Popis

Speciální prostředek IG 885 se výrazně liší od ředitlových a silikonových přípravků, IG 885 se může používat na citlivé a speciální plasty. Není mastný, nechytá se na něj prach (je antistatický), neobsahuje ředitla a hlavně neodráží sluneční světlo a neoslňuje. IG 885 regeneruje matné a od UV záření poškozené plasty (šedivé). Ošetřené gumové povrchy jsou nemastné, ale ochráněné proti zkřehnutí, jsou vláčné a pružné. Díky antistatickému účinku výrazně usnadňuje následné čištění bez nutnosti používání nebezpečných chemikálií, které plasty poškozují. Zanechává příjemnou vůni po použití..

■ Použití

Vzhledem k neustále rostoucímu podílu plastů je uplatnění IG 885 obrovské. Byl vyvinutý pro neustále se zvyšující požadavky na bezpečné mytí plastů s ošetřujícím účinkem a ochranou. Použití je jak v průmyslu při výrobě a v údržbě (automobilový, plastikářský, elektronický a optický průmysl, skelety strojů, konstrukce, ochranné díly, strojní zařízení, atd), jako cockpit na plastové vybavení aut, autobusů, MHD, vlaků, lodí, stavebních a zemědělských strojů, tak v různém odvětví údržby např.: úřady, veřejné budovy, školy, sportovní centra, hotely, wellness centra, nákupní centra (vybavení obchodů a prostor), banky, kanceláře a dále ve speciálních provozech, vybavení speciálních pracovišť a tam, kde díky svému složení výrazně snižuje náklady na údržbu a čištění formou ochrany a tím výraznému snížení frekvence následného čištění a nákladů na práci. Vytvořený film vytváří hygienický povrch s dlouhým intervalem čištění.

■ Bezpečnost

Produkt je absolutně bezpečný, neobsahuje žádné nebezpečné chemikálie, nemá žádnou R-větu. Neobsahuje ředitla a není hořlavý.

Produkt	Počet vrstev	Doba polymerizace	Báze	Vzhled	Spotřeba
IG 885	1	10 min /20°C	Aqua	Bílá kapalina	60m ² /L

Aplikace IG 885

- Produkt je připraven k přímému použití, používá se na čistých a suchých površích, které nejsou horké nebo na slunci. **Před použitím VŽDY důkladně promíchat.**
- **Ruční aplikace:** rozprašovač, hadřík (mikrovlátko) nebo houbička (mikrovlátko)
- Nastříkejte nebo naneste rovnoměrně na povrch, vyčistěte a nechte zaschnout
- Můžete suchým hadříkem přeleštít
- Pokud bude porézní plast nebo guma absorbovat IG 885, aplikujte opakovaně
- **Velmi znečištěné povrchy nejdříve očistěte produktem IG 4002 nebo IG 4004 a nechejte uschnout, poté aplikujte IG 885**
- Vzhledem k široké škále povrchů, doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy

HF MARKET s.r.o.
Plešnice 25

Město Touškov

PSČ: 330 33

Tel.: 377 279 254-55

Fax.: 377 279 260

technik@hfmarket.cz

www.hfmarket.cz

