IMPAGUARD®
POVRCHOVÁ NANO OCHRANA

IG 390

EXTRA SILNÝ A RYCHLÝ NANOGEL

ČISTIČ, ODMAŠŤOVAČ A ODSTRAŇOVAČ

VODNÍHO KAMENE,

VÁPENATÝCH A MINERÁLNÍCH USAZENIN,

ORGANICKÝCH NEČISTOT (SINICE, MECH, ŘASY),

ATMOSFÉRICKÝCH NEČISTOT,

KYSELÉ MASTNOTY a „EXTRA ODOLNÉ ŠPÍNY“

- SPECIÁLNĚ Z PROTISKLUZOVÝCH DLAŽDIC

- SILNĚ ZNEČIŠTĚNÝCH PODLAH

- FASÁDNÍCH BAREV A BARVENÉHO BETONU

OBNOVUJE ZAŠLÉ A ZOXIDOVANÉ POVRCHY

NENÍ ABRAZIVNÍ, NEPOŠKOZUJE BARVY

KONCENTRÁT

JEDNODUCHÁ APLIKACE

IG 390 je specificky vyvinutý jako ne abrazivní extra silný a rychlý čistič silně znečištěných povrchů. Byl vyvinutý pro čištění protiskluzových dlaždic, kamene, žuly a ostatních velmi špatně čistitelných povrchů. V jediném úkonu velmi rychle odstraňuje, čistí, obnovuje a renovuje podklad. Odstraňuje ztmavnutí povrchu, čistí do hloubky. Jeho gelová konzistence je ideální pro použití na svislých stěnách, snižuje spotřebu a zvyšuje efektivitu čištění. Nezpůsobuje povrchovou degradaci podkladu. Očištěný podklad doporučujeme kombinovat s IG NANO ochranou povrchu, kde se vytvoří ultratenká hydrofobní vrstva s ochranou proti následnému znečištění, otiskům, snižuje následné usazování minerálních a vápenatých povlaků.

IG 390 poskytuje vysoce efektivní čištění a odstranění biologických nečistot, oxidace a smogu, minerálních a vápenatých usazenin, odstraňuje ulpělé nečistoty (řasy, sinice, mech, hmyz, atd.), kyselou mastnotu, atd.

Po aplikaci **IG 390** doporučujeme ochránit IG 223, 224, 225, 227 a 335, kde zaručuje následné dokonalé vyčištění a ochranu.

IG 390 je určená pro ruční, nízko a vysokotlaké mytí.
VŽDY MYJEME A ODSTRAŇUJEME OD SPODA NAHORŮ !!!
Nano gel **IG 390** snižuje čas a spotřebu produktu.
IG 390 svoji extrémní silou nahrazuje mechanické čištění jako je jehličkování, pískování, tryskání suchým ledem, broušení, mytí abrazivními čističi, které poškozují povrch. NANO GEL nenarušuje povrch !!!

Mytí a odstraňování z dlažby a obkladů

IG 390 je ideální na mytí povrchů jako jsou keramické, glazované a betonové plochy. Odmašťuje, odstraňuje nečistoty a povlaky z vody (minerální, vápenaté, železité usazeniny, řasy, sinice, „vodní šlem“). Výborně myje nečistoty u bazénů a wellness (otestovat aplikaci). Speciálně pro aqua parky, lázně, bazény, wellness, hotely, kuchyně. Do umytí a odstranění DOPORUČUJEME OCHRÁNIT IG 223, 225, 227, atd.

Odstraňuje

Živočišné a rostlinné tuky a oleje	Oxidace	Řasy, mech a sinice	Frekvenční mytí	Usazené nečistoty	Vosky	Zapečené nečistoty
♦♦	♦♦♦♦	♦♦♦♦	♦♦♦	♦♦♦♦	♦♦♦	♦♦

Aplikace

Doporučujeme odstranit volné nečistoty z povrchu (tím výrazně snížíme spotřebu). Nano gel používáme v neředěné formě nebo jej můžeme naředit až 1:5 s čistou vodou. Zředění výrobku je v závislosti na tloušťce a množství vrstev, které mají být odstraněny. **Vždy nejdříve navlhčete povrch před aplikací! Nanášejte a myjte od spoda nahorů !!!**

Metody aplikace: natíráním, válečkováním, stříkáním.
Nanášíme rovnoměrně a celistvě na plochu.

Spotřeba je 6-12m^2 dle struktury povrchu.

Necháme 10 až 30 minut působit, můžeme použitím štětec nebo kartáč tím výrazně zvýšíme účinnost. **Po vyčištění důkladně opláchněte čistou vodou. Nechte zaschnout.** Nezanechává stopy oplachování. V případě potřeby postup opakujte. Vzhledem k široké škále povrchů, doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy.

Balení: 5L, 20L, 6x20L a 200L

Technická tabulka

Báze	Vzhled	PH	Barva	Vydatnost	Ředění
Aqua	GEL	3	Bílá	6-12m^2/L	až 20%

HF SERVIS s.r.o.
Plešnice 25

Město Touškov

PSČ: 330 33

Tel. : 377 279 254-55

Fax.: 377 279 260

hfservis@hfservis.cz

www.impaguard.cz