

EXTRA SILNÝ BEZŘEDIDLOVÝ ODSTRAŇOVAČ BAREV A LAKŮ

IMPAGUARD 114 je speciálně vyrobený **BEZ ŘEDIDLOVÝ** GEL pro odstranění a čištění barev, starých nátěrů a laků, které jsou aplikované na materiálech, jako jsou betony, fasády, kameny, sklo, dlaždice, železo, dřevo a většinu plastových povrchů. Je ideální k vysoce efektivnímu a ekonomickému odstraňování široké palety nátěrů, starých nátěrů i v tlustých vrstvách, olejových a glyceroftalátových barev, finálních nátěrů na bázi vosku nebo zinkové běloby, olovnaté běloby, ochranných nátěrů proti rezavění, minia (suřík), materiálů pro ochranu a barvení dřeva (Bondex – xyladecor, xylophone), atd., používaných v průmyslu, kde výrazně zlepšuje ekonomické (nízké ztráty odpařováním, vodou smývatelný), pracovní (velmi snadná aplikace, nehořlavý, netěkavý, bez zápachu, GEL) a bezpečnostní podmínky. Tento produkt umožňuje snížit používané množství až o 30% oproti obvyklým přípravkům. Má mnohem větší zakrývací schopnost než většina tradičních odlakovačů, díky své **SMÁČIVOSTI**, své optimální rychlosti odpařování a svojí snadnou aplikací.

Na rozdíl od odstraňovačů na bázi rozpouštědel, které působí tím, že proniknou do nátěru, změkčí ho a nabobtnají, tento výrobek nátěr rozvolní a promění ho na vodou ředitelnou masu. Výrobek není těkavý, může působit libovolně dlouho. Povrch můžete opláchnout jak po několika hodinách, tak třeba až následující den. Jeho působení lze kdykoli zastavit, a tím minimalizovat riziko poškození původního povrchu. **JE NUTNÉ SI VŽDY UDĚLAT TEST a podle něho zvolit čas smytí.**

Výrobek je vodou ředitelný, při používání se neuvolňují škodlivé výpary. I v uzavřené místnosti (bez větrání) je práce s přípravkem bezpečná. Nehrozí riziko výbuchu ani požáru. Díky malé těkavosti přípravku, jeho působení je po celou dobu aplikace stejně silné. Je-li použit v dostatečně velkém množství, dokáže najednou odstranit i více vrstev nátěrů.

Rychlost odpaření	Bod vzplanutí	Hustota	Báze	Vzhled	Spotřeba
Až 12 hod	nemá	1,22	AQUA	GEL	300-600g/m ²

Aplikace odstranění: Produkt připraven k použití. Před použitím **JE NUTNÉ SI VŽDY UDĚLAT TEST**. Přípravek nanášejte umělým kartáčem (přírodní vlákna přípravek rychle zničí) rovnoměrně a v dostatečném množství. Přípravek nechte působit do úplného rozvolnění a odlepení nátěru: 30min až několik hodin podle typu, stáří a tloušťky nátěru. Působení přípravku můžete znovu obnovit zvlhčením povrchu. Rozvolněnou vrstvu nátěru odstraňte špachtlí, kartáčem, proudem vody nebo tlakovou vodou. Po úplném odstranění nátěru povrch ještě jednou dokonale opláchněte vodou, abyste odstranili poslední zbytky bazických složek a alkalické reakce. Přípravek nepůsobí na některé zpolymerizované syntetické pryskyřice - polyuretan, epoxy, polyester, zde použijte IMPAGUARD 112 nebo 113. Nepoužívat na dýhované dřevo, intarzovaný nábytek, hliník ani jiné lehké kovy - mohlo by dojít k jejich poškození. Na některých dřevech (dub, buk) může přípravek způsobit změnu jejich zabarvení. Vzhledem k tomu, že aplikace přípravku může být velmi různorodá, mají výše uvedené návody pouze doporučující charakter. Pro konkrétní aplikaci je třeba volit postup na základě výsledků předběžné zkoušky na malém povrchu, který má být ošetřen. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nevhodným použitím přípravku. Balení: 25 a 4x25Kg

HF SERVIS s.r.o.
Plešnice 25

Město Touškov

PSČ: 330 33

Tel. : 377 279 254-55

Fax.: 377 279 260

hfservis@hfservis.cz

impaguard.cz

HFSERVIS