



katalog 2017

antigraffiti



IMPAGUARD[®]
POVRCHOVÁ NANO OCHRANA

Antigraffiti systém - odstraňovače

IG 111 GRAFFITISOLV

Báze: solvent



Balení: 5L, 30L, 200L



IG 111 je speciálně vyrobený pro rychlé čištění tagů nebo graffiti, které jsou aplikované na materiály, jako jsou barvy, fasády, kámen, karosérie, dřevo a některé plastové povrchy.

Je určený na odstraňování povrchů ošetřených antigraffiti ochranou IG 110, IG 115, IG 335 a IG 665. Velmi rychle rozpouští graffiti. Jeho působení si může zastavit v každém okamžiku, čím se minimalizuje riziko poškození původního povrchu.

Selektivní čištění: odstraňuje graffiti bez poškození podkladu, na kterém byl aplikovaný.
Je-li graffiti a nátěr stejného charakteru a složení, selektivní odstranění graffiti není možné.

IG 112 ANTIGRAFFITI EXTRA

Báze: solvent



Balení: 5L, 30L, 200L



IG 112 je speciálně vyrobený pro extra silné čištění tagů, graffiti, starých nátěrů a laků, které jsou aplikované na materiálech, jako jsou barvy, fasády, kámen, karosérie, dřevo a některé plastové povrchy.

Je ideální na vysoko efektivní a ekonomické odstraňování široké palety barev, ale i na dvojsložkové systémy, tepelně vytvrzované systémy a dokonce i na systémy na báze celulózy, akrylových pryskyřic, vinylů, aminoplastů, polyesterů, fenolů, jedno a dvojsložkových epoxidových pryskyřic, jedno a dvojsložkových polyuretanů používaných v průmyslu, kde výrazně ekonomické (nízké ztráty odpařováním), pracovní (velmi snadná aplikace) a bezpečnostní podmínky.

Antigraffiti systém - odstraňovače

IG 113 ANTIGRAFFITI GEL

Báze: solvent



IMPAGUARD
POVRCHOVÁ NANO OCHRANA

Balení: 5L, 30L, 200L



IG 113 je speciálně vyrobený GEL pro **extra silné** čištění tagů, graffiti, starých nátěrů a laků, které jsou aplikované na materiálech, jako jsou barvy, fasády, kámen, dřevo a některé plastové povrchy.

Je ideální k vysoce efektivnímu a ekonomickému odstraňování široké palety nátěrů, ale také na dvousložkové systémy, teplem vytvrditelné systémy a dokonce i na systémy na bázi derivátu celulózy, akrylových pryskyřic, vinylů, aminoplastů, polyesterů, fenolů, jedno a dvousložkových epoxidových pryskyřic, jedno a dvousložkových polyuretanů používaných v průmyslu, kde výrazně zlepšuje ekonomické (nízké ztráty odpařováním) a pracovní (velmi snadná aplikace GEL) parametry.

Tento produkt umožňuje snížit používané množství až o 30% oproti obvyklým přípravkům. Má mnohem větší zakrývací schopnost než většina tradičních odstraňovačů, díky své **SMÁČIVOSTI**, své optimální rychlosti odpařování a svojí snadnou aplikací

IG 123 ODSTRAŇOVAČ GRAFFITI

Báze: solvent



IMPAGUARD
POVRCHOVÁ NANO OCHRANA

Balení: 5L, 20L, 200L



IG 123 je speciálně vyrobený jako absolutně bezpečný odstraňovač a čistič tagů nebo graffiti z ploch ošetřených antigraffiti ochranou IG 130 a 140, které jsou aplikované na citlivých materiálech, jako jsou barvy, karosérie, dřevo, dopravní značky a na některých plastových površích.

Pomalou a postupně rozpouští graffiti. Jeho působení lze kdykoli zastavit, a tím minimalizovat riziko poškození původního povrchu.

Selektivní čištění: odstraňuje graffiti bez poškození podkladu, na kterém byl aplikován.

IG 110 SEMIPERMANENTNÍ OCHRANA

Báze: solvent



IMPAGUARD
POVRCHOVÁ NANO OCHRANA

Balení: 5L, 20L, 200L



IG 110 je specificky vyvinutý jako dvousložková ochrana proti graffiti a tagů, snižuje přilnavost lepidel u plakátů a letáků. Chrání ošetřený povrch od znečištění a od nadměrné vlhkosti (ochrana proti vodě). Zabraňuje (ve většině případů) šíření mechu, řas a plísní. Má vynikající dlouhodobý efekt na stěnách. K následnému odstranění barev, laků, inkoustů a lepidel použijte podle typu podkladu produkty z řady IMPAGUARD 111, 112, 113 GEL nebo IG 114 GEL.

IG 110 poskytuje vysoce efektivní a ekonomickou ochranu s velice jednoduchým odstraňováním široké palety nežádoucích barev a lepidel na plochách.

- Dlouhodobá vynikající ochrana
- Vynikající prevence proti mechům, řasám a plísním
- Rychlé odpařování
- Aplikovatelný i při nižších teplotách
- Je velice účinný na širokou paletu produktů
- Bez jedovatých, karcinogenních a toxických látek
- Jednoduchá a snadná aplikace
- Možnost naředění
- 100% biologicky odbouratelný

IG 115 SEMIPERMANENTNÍ OCHRANA

Báze: aqua



IMPAGUARD
POVRCHOVÁ NANO OCHRANA

Balení: 5L, 20L, 200L



IG 115 je specificky vyvinutý jako okamžitá transparentní ochrana na vodní bázi proti graffiti a tagům, snižuje přilnavost lepidel u plakátů a letáků. Chrání ošetřený povrch od znečištění a od nadměrné vlhkosti (ochrana proti vodě). Zabraňuje (ve většině případů) šíření mechu, řas a plísní. Má vynikající dlouhodobý efekt na stěnách. K následnému odstranění barev, laků, inkoustů a lepidel použijte podle typu podkladu produkty z řady IMPAGUARD 111, 112, 113 GEL nebo IG 114 GEL.

- Produkt je připraven k přímému použití - Produkt neředit !
- Aplikovaný povrch musí být suchý, bezprašný a HLAVNĚ musí mít neutrální PH (kyselé pH substrátu může způsobit zbělání povrchu), doporučuje změření PH povrchu a jeho následnou úpravu produktem IG 250.
- Ruční aplikace: štětcem nebo válečkem
- Aplikace postřikem: nízkotlakovým stříkáním
- Doporučujeme aplikovat 2 vrstvy !
- Doba vytvrzování mezi 2 vrstvy: 1,5 h při 20°C/50rh
- Suchý (zpolymerizovaný) ilm je po 48h při 20°C/50rh
- Čištění: dle podkladu použijte IG 230 nebo IG 250, nechat působit a pak opláchnout vysokotlakým zařízením. V případě potřeby postup opakovat

Antigraffiti systém - permanentní ochrany

IG 130 PERMANENTNÍ GRAFFITI OCHRANA

Báze: aqua



Balení: 5L, 30L, 200L



IG 130 je na nosiči vodní báze disperze 2KPU. IG 130 je okamžitá ochrana použitelná na venkovních a vnitřních aplikacích, jak na porézních tak neporézních materiálech, kde má excelentní přilnavost. V matném provedení je ochranný film průsvitný, v lesklém provedení (IG 135), je průhledný. Chrání proti graffiti a tagům, snižuje přilnavost lepidel u plakátů a letáků.

Zabraňuje (ve většině případů) šíření mechu, řas a plísní. Má vynikající permanentní efekt na stěnách.

K následnému odstranění barev, laků, inkoustů a lepidel výhradně použijte IG 123, kde i po několika násobných (AŽ 50x) odstranění zůstává ochranný film neporušený.

IG 140 PERMANENTNÍ GRAFFITI OCHRANA

Báze: solvent



Balení: 5L, 30L, 200L



IG 130 je dvousložková rozpouštědlová báze 2KPU ochrana použitelná na venkovních a vnitřních aplikacích, jak na porézních tak neporézních materiálech, kde má excelentní přilnavost. **Speciálně na silikonové a silikátové fasádní barvy**, akrylátové a alkydové fasádní nátěry. Ideální na beton, obklady, cihly, křemičité horniny (pískovec, žula), vápenec, minerální omítky a barvy, kovy a dřevo. V matném provedení je ochranný film průsvitný, v lesklém provedení (IG 145), je průhledný. Chrání proti graffiti a tagům, vynikající je proti znečištění, špíně a i trusu.

Zabraňuje (ve většině případů) šíření mechu, řas a plísní. Má vynikající permanentní efekt na stěnách.

K následnému odstranění barev, laků, inkoustů a lepidel výhradně použijte IG 123, kde i po několika násobných (AŽ 50x) odstranění zůstává ochranný film neporušený.

Antigraffiti systém - primer

IG 120 PRIMER OCHRANA

Báze: aqua



IMPAGUARD
POVRCHOVÁ NANO OCHRANA

Balení: 5L, 20L, 200L



IG 120 PRIMER je na nosiči aqua báze disperze PU pro přípravu podkladu před vytvořením antigraffiti ochrany s IMPAGUARD 110, 115, 130 a 140.

Přípravek je určen zejména pro ošetření povrchů před nanášením ochranných nátěrů proti graffiti (např. betonu, cementu, fasádních nátěrů, atd).

IG 120 PRIMER izoluje ochranný povlak nebo nátěr od původního nátěru nebo od podkladu s graffiti. Stabilizuje a zpevňuje podklad, zamezí reakci původní fasádní barvy s ochrannou vrstvou a znemožní, aby se fasádní nátěr odlepil. Rovněž při použití IG 140 na hrubý, porézní nebo nenatřený podklad se nanášením jedné nebo dvou vrstev IG 120 zamezí tomu, aby povrch působil vlhkým dojmem.

Vyznačuje se velice dobrou přilnavostí k povrchům, vysokou odolností vůči vlivům vnějšího prostředí, včetně působení agresivních chemikálií.

Výrobce IMPAGUARD
a prodej v ČR:

HF SERVIS s.r.o.

Plešnice 25


330 33 Město Touškov

Tel. : 377 279 254-55

hfservis@hfservis.cz

www.impaguard.cz

Objednávky a aplikace na Slovensku:



Macov 281

Macov

930 32

Mobil, Tel.: 0911 558 848

E-mail: info@impaguard.sk

www.impaguard.sk

Aplikace:

www.vysokotlakovecistenie.sk

email: info@vysokotlakovecistenie.sk