

**DVOULOŽKOVÁ SEMIPERMANENTNÍ
OCHRANA PROTI GRAFFITI A TAGŮM
SNIŽUJE PŘILNAVOST LEPIDEL U LETÁKŮ
CHRÁNÍ POVRCH PŘED ZNEČIŠTĚNÍM A VLHKOSTÍ**

IG 110 je vyvinut jako okamžitá ochrana proti graffiti a tagům. Snižuje přilnavost lepidel u plakátů a letáků. Chrání ošetřený povrch před znečištěním a nadměrnou vlhkostí. Ve většině případů zabraňuje šíření mechu, řas a plísní. Má vynikající dlouhodobý efekt na stěnách. Poskytuje vysoce efektivní a ekonomickou ochranu, kdy je následné odstranění široké palety nežádoucích barev a lepidel velice snadné. Je ideální ochranou před vylepováním letáků a plakátů. Výhodou je možnost aplikace na mnoho povrchů, též při nízkých teplotách. Vyznačuje se rychlým odpařováním, je možno ho naředit

K následnému odstranění barev, laků, inkoustů a lepidel lze použít dle typu podkladu produkty z řady IMPAGUARD - IG111, IG112, IG113 GEL nebo IG114 GEL. Do uzavřených prostor a prostor, kde je nutno použít absolutně bezpečné odstraňovače, lze použít absolutně bezpečný produkt IG 123.

- Dlouhodobá vynikající ochrana proti graffiti, tagům, znečištění a vlhkosti
- Ochrana před vylepováním plakátů
- Vynikající prevence proti mechům, řasám a plísním
- Rychlé odpařování
- Aplikovatelný i při nižších teplotách
- Účinný na širokou paletu produktů
- Jednoduchá a snadná aplikace
- Možnost naředění, spotřeba 1L/ 25-35m², postřikem 40m²
- Zaručeně bez jedovatých, karcinogenních a toxických látek
- 100% biologicky odbouratelný

Dnešní stavební povrchy (minerální, silikátové, silikonové) jsou velmi nákladné. Jejich údržba je skoro stejně tak nákladná jako vlastní zhotovení. IG 110 představuje jednoduchou a cenově dostupnou ochranu nejen proti graffiti a tagům, ale zároveň i proti znečištění a vlhkosti.

Údržba památek je bezesporu velmi nákladná, s pomocí ochrany IG 110 dosáhnete velmi výrazného snížení nákladů na jejich údržbu a hlavně ochranu před poškozením.

Produkt	Počet vrstev	Doba polymerizace	Báze	Vzhled	Barva
IG 110	2	48 h	solvent	viskózní kapalina	průsvitná
Bod vzplanutí	Doba mezi vrstvy	Ochrana a separace proti			
61°C	90 min.	Graffiti, tagům, vodě, nečistotám, lepidlům, mechům, řasám a plísním			

Aplikace:

Produkt je po smíchání obou složek A+B připraven k použití. Aplikovaný povrch musí být suchý, bezprašný a řádně odmaštěn pomocí IG 230 nebo IG 250 dle typu podkladu.

Doporučujeme použít IG 120 PRIMER, který stabilizuje podklad a izoluje ochranný povlak a nátěr od původního nátěru nebo od podkladu s graffiti. Vyznačuje se velice dobrou přilnavostí k povrchům, vysokou odolností vůči vlivům vnějšího prostředí a to včetně působení agresivních chemikálií. Je ideální pro pískovec, žulu, vápenec, keramiku, kámen, beton, cihly, fasády, minerální barvy (akrylové, epoxidové, PU, tepelné (heat), atd).

- Ruční aplikace: **štetcem nebo válečkem**
- Aplikace postřikem: **nízkotlakem, středotlakem**
- Smíchejte důkladně obě složky v poměru 20% do hladké konzistence
 - složka A 5L + složka B 1L
 - složka A 25L + složka B 5L

■ Doporučujeme aplikovat 2 vrstvy!

■ Doba vytvrzování mezi 2 vrstvami: **1,5 h při 20°C a do 50% r.h.**

■ **Suchý (zpolymerizovaný) film je po 48h při 20°C a do 50% r.h.**

Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy

V případě odstranění graffiti a tagů naneste dle typu podkladu IG111, IG112, IG113, IG114 nebo IG123 a nechte působit a poté opláchněte vysokotlakým zařízením s produktem IG 250. V případě potřeby postup opakujte.

V případě čištění použijte naředěnou IG 230 nebo IG 250, nechte působit a pak opláchněte vysokotlakým zařízením. V případě potřeby postup opakujte.

Balení: set 6 a 30L

HF SERVIS s.r.o.
Plešnice 25

Město Touškov

PSČ: 330 33

Tel. : 377 279 254-55

Fax.: 377 279 260

hfservis@hfservis.cz

impaguard.cz

HFSERVIS