

OCHRANA A RENOVACE BAREV A PLASTOVÝCH PROFILŮ

DLOUHODOBÁ OCHRANA PROTI ZNEČIŠTĚNÍ OBNOVUJE ZAŠLÉ POVRCHY A BARVY VYTVÁŘÍ METALICKÝ MATNÝ LESK PRO VNITŘNÍ APLIKACE

IG 884 je filmotvorná polymerová ochrana a obnova barvených, lakovaných ploch a plastových profilů a obložení. Určena k aplikaci nízkotlakým i středotlakým stříkáním, vakuovým i airless systémem. V jediném úkonu obnovuje a renovuje vzhled a zároveň povrch chrání. Vyznačuje se velmi vysokou odolností proti stárnutí. Na povrchu dochází k vytvoření ultratenké hydrofobní metalicky lesklé vrstvy s ochranou proti následnému znečištění, otiskům, přilepení nečistot, usazování minerálních a vápenatých povlaků a vodní rzi. Film polymerizuje do ochranného finálního antistatického povlaku. Produkt je vhodný k použití na nové i na staré povrchy. Poskytuje vysoce odolnou ochranu jak horizontálních, tak i vertikálních povrchů. Ideální k použití na zateplovací systémy hal a též plechových střešních systémů.

Ve spojení s produktem **IG D 401** znemožňuje život bakteriím, mechu, plísním a řasám.

- Dlouhodobá vynikající ochrana
- Absolutně bezpečný produkt
- Bez uhlíkové a ekologické stopy
- Renovuje a vyživuje
- Prevence proti znečištění
- Výrazně prodlužuje čistotu povrchu a proces stárnutí
- Rychlé odpařování a vytvoření filmu
- Díky retrakci výrazně usnadňuje následné čištění

Produkt	Počet vrstev	Doba polymerizace	Báze	Vzhled	Spotřeba
IG 884	1	20 min /20°C	AQUA	Kapalina	40-60m²/L

Aplikace:

Povrch nejprve umyjte produktem **IG 230**. Produkt **IG 884** nejprve důkladně protřepejte a rozmíchejte. Poté nastříkejte na suchý povrch nízkotlakem, středotlakem, vakuovým nebo airless systémem. Můžete též aplikovat rovnoměrně válečkem. Doporučujeme aplikovat jednu vrstvu! Nepřetahujte vícekrát jedno místo pro vytvoření silné vrstvy. Doba vytvrzování je 2hod při 20°C a 50% vlhkosti. Při této teplotě a vlhkosti je povrch suchý po 30 minutách.

Použitá nářadí a stříkací techniku ihned po použití umyjte v čisté vodě, případně můžete vodu naředit s produktem **IG 230**. Pro následné čištění ochráněných ploch použijte čistou vodu nebo **IG 255**, naředěný v poměru 1:5 s čistou vodou. Nechte působit a poté opláchněte vodou. Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy.

Balení: 5, 20, 4x20 a 200L

HF SERVIS s.r.o.
Plešnice 25

Město Touškov

PSČ: 330 33

Tel.: 377 279 254-55

hfservis@hfservis.cz

www.impaguard.cz

HF SERVIS

www.impaguard.cz