

OCHRANA FASÁD

**HYDROFOBNI OCHRANA PROBARVENÝCH,
SILIKÁTOVÝCH A SILIKONOVÝCH OMÍTEK
A ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ PROTI VODĚ, SOLÍM
A ZNEČIŠTĚNÍ**

**SYSTÉM POSKYTUJE OCHRANU PROTI
VYTVOŘENÍ SINIC, MECHŮ, ŘAS, BAKTERIÍM
A VIRŮM**

IG SIL OCHRANA FASÁD je transparentní dlouhotrvající polymerní ochrana s EXTRA vysokou odolností proti vodě a nečistotám na plochách. Chrání proti atmosférickým vlivům a slunečnímu radiačnímu záření. Poskytuje velmi vysokou odolnost proti stárnutí, chrání před vznikem prasklinek způsobených kapilární vodou a mrazem. Poskytuje efektivní, vysoce odolnou ochranu jak na horizontálních, tak i vertikálních površích, jejich následná údržba je tak výrazně levnější a snadnější. Ideální na stěny a opláštění. Vytváří neviditelný film, který zvýrazňuje původní vzhled povrchu a usnadňuje čištění. Má samočistící vlastnost.

Ideální na barvené a probarvené silikátové a silikonové omítky, barvené a probarvené krytiny. Doporučuje se pro silikonové, silikátové a polyuretanové zateplovací systémy.

Ideální též na probarvené tenkostěnné omítky.

- **Hydrofobní membránová ochrana proti stárnutí, vodě, UV záření, znečištění, atmosférickým vlivům, kyselým dešťům, posypovým solím atd.**
- **S IG D 401 poskytuje ochranu proti mechům, řasám, sinicím, bakteriím a virům**
- **Životnost 3 až 4 roky**
- **Výrazně zpomaluje proces stárnutí**
- **Obnovuje a zvýrazňuje původní barevný vzhled povrchu**
- **Aplikace možná i na citlivé systémy**
- **Jednoduchá a snadná aplikace**
- **Bez rozpouštědel, jedovatých a toxických látek**

Stavební povrchy ošetřené barvami jsou nákladné. Jejich životnost je úměrná údržbě, která je též velice nákladnou záležitostí. **IG SIL OCHRANA FASÁD** nabízí jednoduchou, velmi kvalitní a zároveň cenově dostupnou ochranu

Produkt	Počet vrstev	Doba polymerizace	Báze	Vzhled	Škodlivost
IG SIL ochrana fasád	1	24 h	aqua	kapalina	NE
Životnost	Barva	Vydatnost	Ochrana a separace proti		
3-4 roky	mléčná	18-25m ² /L dle podkladu	Bakteriím, virům, mechům, sinicím, řasám, vodě, solím, nečistotám, UV záření		

Aplikace systému:

Produkt aplikujte na povrch umytý produktem **IG 255 ČISTIČ FASÁD** a ošetřený produktem **IG D 401**.

Produkt **IG SIL OCHRANA FASÁD** nejprve důkladně protřepejte a rozmíchejte. Poté nastříkejte na suchý povrch nízkotlakovým nebo airless systémem. Můžete též aplikovat rovnoměrně válečkem, nepřetahujte vícekrát jedno místo pro vytvoření silné vrstvy. Doporučujeme aplikovat jednu vrstvu!

Doba vytvrzování je 24hod při 20°C a 50% vlhkosti.

Povrch je suchý po 2 až 4 hodinách při 20°C a 50% vlhkosti.

Životnost ochrany je 3-4 roky.

Použitá nářadí a stříkací techniku ihned po použití umyjte v čisté vodě, případně s naředěným produktem **IG 255 ČISTIČ FASÁD**.

Pro následné čištění ochráněné fasády použijte čistou vodu nebo **IG 255 ČISTIČ FASÁD**, naředěný 1:5 s čistou vodou, nechte působit a opláchněte vodou.

Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy.

Balení: 5, 20, 4x20 a 200L

www.impaguard.cz

HF SERVIS s.r.o.
Plešnice 25

Město Touškov

PSČ: 330 33

Tel. : 377 279 255

hfservis@hfservis.cz

www.impaguard.cz

HFSERVIS