

KONVERTOR RZI 3v1

KX KR

**ODREZOVAČ, OCHRANA A ZÁKLADNÍ
POLYMEROVÁ BARVA
OKAMŽITĚ ZASTAVUJE REZ
DLOUHODOBĚ CHRÁNÍ PROTI KOROZI
URČEN PRO SILNĚ ZKORODOVANÉ POVRCHY**

KX KR je konvertor rzi 3v1 vyvinutý pro okamžitou přeměnu rzi na extra odolný černý polymer. V jediném úkonu chemicky konvertuje rez na polymerní film, vytvoří povrchovou úpravu a následně chrání ocel. Ideální pro finální úpravu barvami bez další úpravy. Na povrchu se vytvoří ochranná černá polymerní vrstva, povrch se stává hygienickým a bezprašným.

Svoji naprosto jednoduchou, rychlou, optickým efektem perfektně kontrolovatelnou konverzí vytvoří ochranný polymerní film, který chrání ošetřený povrch od následujícího znečištění. Dochází k výraznému zvýšení kvality a životnosti následného barvení.

KX KR poskytuje vysoce efektivní a ekonomickou ochranu na plochách jako jsou ocelové konstrukce, ochranné díly, střechy, skeletové díly, průmyslové díly, karoserie a podvozky automobilů, atd.

- **Dlouhodobá vynikající ochrana, včetně polymerové barvy**
- **Výrazně prodlužuje životnost barev, laků, atd.**
- **Rychlá reakce – za 15min dojde k vytvoření černého ochranného polymeru**
- **Přebarvitelné bez další úpravy**
- **Jednoduchá a snadná aplikace**
- **100% biologicky odbouratelný**

■ Ochrana ve strojírenském průmyslu

Nárůst používání repase zkorodovaných konstrukcí v průmyslu je velký, jejich ochrana je důležitá pro prodloužení jejich životnosti. Použitím produktu **KX KR** dochází ke značné úspoře času a tím pádem též k finanční úspoře vzhledem k tomu, že jedinou aplikací odstraní rez, ochrání proti následné korozi a znečištění a zároveň vytvoří odolnou černou polymerovou barvu. Mezi doporučená použití patří aplikace na konstrukce, mosty, stožáry, haly, skelety, průmyslové díly, rámy, atd.

■ Ochrana ve stavebním průmyslu

Údržba stavebních kovových povrchů je velmi důležitá a vzhledem ke své povaze i velmi finančně náročná. Produkt **KX KR** poskytuje jednoduché a cenově dostupné řešení odstranění koroze a zároveň ochranu proti ní. Protikorozivní ochrana je dnes nutností, výrazně šetří náklady při údržbě. Mezi doporučená použití patří střechy, mosty, stožáry, traverzy, světlíky, konstrukce, zábradlí, průzory a haly.

Technická tabulka

Produkt	Počet vrstev	Doba polymerizace	Vzhled	Spotřeba
KX KR	1 a více	15 min - černý film, 1h - suchý povrch	viskózní kapalina	10-25m ² /L
Báze	Barva	Doba mezi vrstvy	Konverze a ochrana proti	
Aqua	Mléčně hnědá	1 hod	Rzi, oxidaci a nečistotám	

Aplikace:

- Produkt je připraven k přímému použití
- Aplikujte na čistý, suchý a odmaštěný povrch, při teplotě od 10°C
- Volnou rez a odlupující barvu odstraňte drátěným kartáčem a povrch zbavte prachu a volných částí
- Velmi znečištěné povrchy nejdříve očistěte produktem Impaclean Aqua B 230 a nechte uschnout
- Produkt KX KR dobře protřepejte (alespoň 1min), aby došlo ke zhomogenizování produktu!!
- Naneste na povrch nízkotlakým stříkáním nebo pomocí štětce
- Po aplikaci se do 15min (při 20°C/50rh) objeví černá vrstva
- Pokud je černá barva nerovnoměrná, je nutné nanést další vrstvu. Ta může být nanesena až hodinu po nanesení předchozí vrstvy.
- Vrchní barvy nanášejte až po 24hodinách
- Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy

HF SERVIS s.r.o.
Plešnice 25

Město Touškov

PSČ: 330 33

Tel. : 377 279 254-55

hfservis@hfservis.cz

www.impaguard.cz

HFSERVIS