

TRANSFORMÁTOR RZI

KX TR

HLOUBKOVÝ TRANSFORMAČNÍ ODREZOVAČ S OPTICKOU KONTROLOU OKAMŽITĚ ZASTAVUJE REZ STŘEDNĚDOBĚ CHRÁNÍ PROTI KOROZI PRO SLABĚ AŽ STŘEDNĚ SILNĚ ZKORODOVANÉ POVRCHY

KX TR je transformátor rzi vyvinutý pro okamžitou přeměnu rzi chemickou hloubkovou transformací a neutralizací rzi na odolný černý polymer. V jediném úkonu chemicky přeměňuje rez na polymerní film, vytvoří černou povrchovou úpravu a následně chrání ocel. Ideální i pro preventivní ochranu proti oxidaci. **Speciálně pro následnou úpravu barvami.**

Na povrchu se vytvoří ochranná černá polymerní vrstva, povrch se stává hygienickým a bezprašným.

Svoji naprosto jednoduchou, rychlou, optickým efektem perfektně kontrolovatelnou transformací chrání ošetřený povrch od následující rzi a výrazně zvyšuje životnost následné povrchové ochrany (barvení).

KX TR poskytuje vysoce efektivní a ekonomickou ochranu na plochách jako jsou ocelové konstrukce, ochranné díly, střechy, skeletové díly, průmyslové díly, karoserie a podvozky automobilů, atd. Není vhodný pro fosfátové povrchy. **KX TR** se používá na všechny železné kovy: ocel, železo, pozinkovaná ocel. Poskytuje účinnější ochranu než klasické obroušení rzi a natření.

- Vynikající i jako preventivní ochrana
- Výrazně prodlužuje životnost barev, laků, atd.
- Rychlá reakce – za 30min dojde k vytvoření ochranného polymeru
- Přebarvitelné bez další úpravy
- Jednoduchá a snadná aplikace
- 100% biologicky odbouratelný

Ochrana ve strojírenském průmyslu

Nárůst používání repase zkorodovaných konstrukcí v průmyslu je velký, jejich ochrana je důležitá pro prodloužení jejich životnosti. Použitím produktu **KX TR** dochází ke značné úspoře času a tím pádem též k finanční úspoře vzhledem k tomu, že jedinou aplikací odstraní rez, ochrání proti následné korozi a znečištění a zároveň vytvoří odolný černý polymer. Mezi doporučená použití patří aplikace na konstrukce, mosty, stožáry, haly, skelety, průmyslové díly, rámy, atd.

Ochrana ve stavebním průmyslu

Údržba stavebních kovových povrchů je velmi důležitá a vzhledem ke své povaze i velmi finančně náročná. Protikorozivní ochrana je dnes nutností, výrazně šetří náklady při údržbě. Produkt **KX TR** poskytuje jednoduché a cenově dostupné řešení odstranění koroze a zároveň ochranu proti ní. Mezi doporučená použití patří střechy, mosty, stožáry, traverzy, světlíky, konstrukce, zábradlí, průzory a haly.

Produkt	Počet vrstev	Doba polymerizace	Vzhled	Spotřeba
KX TR	1	30 min - suchý film, proti přilnutí prachu	viskózní kapalina	10-25m ² /L
Báze	Barva	Doba následného barvení	Transformace a ochrana proti	
Aqua	Mléčně hnědá	24 hod	Rzi, oxidaci a nečistotám	

Aplikace:

- Produkt je připraven k přímému použití
- Aplikujte na čistý, suchý, neodlupující se a odmaštěný povrch, při teplotě od 5°C
- Volnou rez a odlupující barvu odstraňte drátěným kartáčem a povrch zbavte prachu a volných částí. Při aplikaci na nezkorodovaný nebo mastný povrch nutně odmastěte produktem Impasol SAFETY.
- Velmi znečištěné povrchy nejdříve očistěte produktem Impaclean Aqua B 230 a nechte uschnout
- Produkt KX TR dobře protřepejte (alespoň 1min), aby došlo ke zhomogenizování produktu!!
- Naneste na povrch nízkotlakým stříkáním nebo pomocí štětce
- Po aplikaci se za 15-25minut (při 20°C/50rh) objeví kovovo-černá barva
- Pokud je černá barva nerovnoměrná, je nutné nanést další vrstvu. Ta může být nanesena až hodinu po nanesení předchozí vrstvy.
- Vrchní barvy nanášejte až po 24 hodinách
- Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy

Balení: 5L

HF SERVIS s.r.o.
Plešnice 25

Město Touškov

PSČ: 330 33

Tel. : 377 279 254-55

Fax.: 377 279 260

hfservis@hfservis.cz

www.hfservis.cz

HFSERVIS