

WOOD SOLVENT STRIPPER EXTRA SILNÝ ODSTRAŇOVAČ BAREV, LAKŮ, OLEJŮ, VOSKŮ, LAZUR A OCHRAN

IG 612 je speciálně vyroben pro odstraňování **penetračních** olejů, ředidlových barev, ochran, vosků, starých nátěrů a laků, které jsou aplikovány na dřevěných površích. Je ideální k vysoce efektivnímu a ekonomickému odstraňování široké palety nátěrů, ale také na dvousložkové systémy, teplem vytvrditelné systémy a dokonce i na systémy na bázi derivátu celulózy, akrylových pryskyřic, vinylů, aminoplastů, polyesterů, fenolů, jedno a dvousložkových epoxidových pryskyřic, jedno a dvou složkových polyuretanů používaných v dřevoprůmyslu. Výrazně zlepšuje bezpečnostní podmínky, ekonomické podmínky vzhledem k nízké ztrátě odpařováním a pracovní podmínky díky velmi snadné aplikaci.

Příklady možného použití:

- venkovní olejovosk (Tikkurila – Valtti Expert) - dubové dřevo
- venkovní terasový olej PLUS T-60 - modřínové drážkované dřevo (terasová podlahová palubka)
- OVERSOL PROFI – okenní systém - smrkové dřevo
- WOCA – Decking oil (Odstín Red brown) - dubové dřevo

Odstraňování barev a laků ze dřeva je vždy citlivá operace. Účinek musí být silný, ale musí být správně zvolen čas, kdy produkt **IG 612** smýt a tím jeho působení přerušit, aniž by došlo k poškození podkladu. **PROTO JE NUTNÉ SI VŽDY UDĚLAT TEST** na malé části plochy a podle něho zvolit čas smytí. **IG 612** může reagovat s dubem /zčervenání až ztmavnutí/. V tomto případě doporučujeme ještě v mokřem stavu aplikovat **IG 604** Odšedovač. Dřevo se během 2-5 minut vrátí do stavu původního nenatřeného dubu. **IG 604** Odšedovač doporučujeme jako konečnou úpravu, po použití kteréhokoli z odstraňovačů, jelikož vždy povrch vylepší.

Rychlost odpaření	Bod vzplanutí	Hustota	Báze	Vzhled	Spotřeba
Až 6 hod.	50°C	0,89	SOLVENT	kapalina	200ml/m ²

Aplikace: Před použitím je nutné vždy udělat test a zvolit čas smytí.

Naneste produkt krouživým způsobem na barvu a vyčkejte tak dlouho, až se barva naruší a rozpustí. Poté setřete jemným hadříkem. Opakujte tento postup, aby došlo k úplnému a důkladnému odstranění stop barev. Nakonec utřete měkkým hadříkem do sucha.

Doporučené nanášení: válečkem, štětcem s přírodními vlákny, hadříkem.
Balení: 5, 30 a 200L

E-shop: www.impanano.cz

HF SERVIS s.r.o.
Plešnice 25

Město Touškov

PSČ: 330 33

Tel.: 377 279 254-55

Fax.: 377 279 260

hfservis@hfservis.cz

www.impaguard.cz

HF SERVIS