

HYDROFOBNI A OLEOFOBNI OCHRANA TEXTILU PROTI ZNEČIŠTĚNÍ A SKVRNÁM

IG 770 je vyvinut jako dlouhotrvající hydrofobní a oleofobní ochrana tkaných a netkaných textilií, vláken, koberců, čalounění, potahových látek, textilní obuvi, zimního a sportovního oblečení a všude tam, kde je zapotřebí nepromokavosti a odpudivosti vůči ušpinění a opotřebení. Ošetřený materiál je odolný vůči vodě, mastnotám a oleji, zůstává prodyšný a paropropustný a snadno se udržuje. Na bázi fluoropolymérů vytvoří na povrchu ochrannou ultratenkou hydrofobní a oleofobní neviditelnou vrstvu, která je mnohem odolnější než po běžné impregnaci. Využívá efektu lotosového květu, který zajišťuje mnohem účinnější odpuzovací efekt a samočistící vlastnosti. Zabraňuje znečištění, vniknutí vlhkosti a skvrnám (i velmi agresivním, např. od krve, červeného vína). Všechny stopy znečištění a tekutiny jakéhokoliv druhu stačí jednoduše setřít.

Vytvořená vrstva znemožňuje život bakteriím, mechu, plísním a řasám, vytváří velmi hygienický povrch. Chrání také proti atmosférickým vlivům počasí (dešti, sněhu, mrazu a rozmrazovacím solím), žloutnutí, hnilobě a UV záření. Vyznačuje se velmi vysokou odolností proti stárnutí textilií.

Ochrana IG 770 zjednodušuje údržbu a úklid, výrazně šetří čas a náklady na čištění.

- **Dlouhodobá vynikající hydrofobní/oleofobní ochrana**
- **Vynikající prevence proti skvrnám, znečištění a UV**
- **Výrazně prodlužuje životnost a odolnost textilií**
- **Vysoce zatížitelná a dlouhotrvající ochrana**
- **Rychlé zaschnutí**
- **Díky retrakci výrazně usnadňuje následné čištění**
- **100% biologicky odbouratelný produkt**

Technická tabulka

Produkt	Počet vrstev	Spotřeba	Báze	Vzhled
IG 770	1	10 m ² /l	solvent	kapalina
Bod vzplanutí	Barva	Doba polymerizace	Ochrana a separace proti	
40°C	čirá	3-6 hod	Vodě, oleji, mastnotě, hnilobě, nečistotám, skvrnám, UV záření	

Aplikace:

- Povrch musí být suchý, čistý a zbaven prachu, mastnoty, vlhkosti, zbytků pracích prostředků, aviváží a šamponů, atd.
- Povrch nejprve dokonale vyčistěte. Běžné znečištění vyčistěte produktem IG 703, odolné skvrny produktem IG 707
- Aplikace je možná štětcem, válečkem, máčením, ručním aplikátorem nebo nízkotlakovým stříkáním. V případě aerosolu nastříkejte na povrch.
- Aplikujte důkladně dvě vrstvy křížem, mokré do mokrého
- Nechte polymerizovat 3 až 6 hod, v závislosti na typu podkladu
- Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy.

Balení: 500ml aerosol, kapalina 5l, 30l, 200l

www.impaguard.cz

HF SERVIS s.r.o.
Plešnice 25

Město Touškov

PSČ: 330 33

Tel.: 377279254-55

hfservis@hfservis.cz

technik@hfservis.cz

www.impaguard.cz